

## 品質保証書

型式	NZ-M480	ロット番号	
お客様	お名前		お客様へお願い  お手数ですがご住所、お名前、電話番号を判りやすくご記入頂き、修理ご依頼の際はお買い上げの販売店へお渡し下さい。 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
	ご住所 〒		
	電話番号 (        )        -		
	お買上日	年    月    日	
	保証期間	お買上日より 1 年間	
販売店	住所・店名・電話番号		
Made in JAPAN			

### 無料修理規定（必ずお読み下さい）

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買い上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承ください。

- 1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
- 2) お買い上げ後の落下、移動等による故障又は破損。
- 3) 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
- 4) 保証書のご提示がない場合、お買い上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。
- 5) 一般使用環境以外（例えば、強震・高温・多湿などの場所）で使用された場合の故障及び損傷。
- 6) 本書は日本国内においてのみ有効です。

本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

販売元 有限会社 南豆無線電機（なんず） 〒415-0035  
静岡県下田市東本郷 2-1-5 TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838  
営業時間：平日 9:00 ~ 17:30 定休日：土日祝祭日 NANZU

製造元：YUTEC

## スーパーディレクショナルマイクロフォン NZ-M480

このたびは、スーパーディレクショナルマイクロフォンをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

### 特徴

本機は、ビデオカメラなどの業務用途のために開発された超指向性エレクトレットマイクロフォンです。

ハイクオリティな PA やスポーツ收音なども含めて、マイクの横や後方からの音をカットしたいとき、通常の単一指向性マイクよりもはるかにすぐれた効果が得られます。

本機は、径 13 mm のエレクトレットコンデンサーマイクを 2 個使用し（2 次音圧傾度型）強い指向性を得ております。


### 取扱方法

本機の出力コネクターは、キャノン XLR3-12C タイプです。プラグは、ノイトリック NC3FX または キャノン XLR3-11C が適合します。エレクトレット・コンデンサーマイクロホンは、高温多湿を嫌いますので、強い照明の近くや夏季の直射日光下、窓を閉めきった自動車内等に長時間放置しないよう、あるいは、水をかぶらないようにご注意ください。

出力ケーブルは、必ず平衡接続のものを使用してください。不平衡ケーブル（Pin2 または Pin3 が Pin1 とショートされているもの）は、使用できません。

取付方法は、ビデオカメラの取扱説明書を参照して下さい。

### 定格

 は安全項目です。

電 源	ファンタム電源 48V ± 4V
消費電流	3.0mA 以下
型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
感度	-32dB ± 4dB (0dB=1V/Pa、1kHz)
最大入力音圧レベル	107dB・S.P.L (1kHz、1%歪み)
S/N 比 (1kHz/Pa)	60dB 以上
出力インピーダンス	50 ± 20
外形寸法（直径×全長）	19mm × 205mm
重量	約 80g

NANZU